

PRO-HC

Numero di stazioni: **6, 12, 24**
 Tipo: **Fisso**

CARATTERISTICHE

- Modelli per interni ed esterni
- Programmatore completo di tutte le funzioni necessarie con schermo tattile
- Abilitato per il Wi-Fi per la connessione a Internet in tutta semplicità e rapidità
- Programmatori fissi a 6, 12 e 24 stazioni
- Uscita comando pompa/valvola principale
- Vano di cablaggio e morsettiere di grandi dimensioni
- Sensore di milliampere integrato in tutta la gamma di programmatori
- Periodo di garanzia: 2 anni
- ▶ Interfaccia schermo tattile
- ▶ Regolazioni Predictive Water™ (irrigazione predittiva)
- ▶ Rilevamento e avvisi con il misuratore di portata
- ▶ Rilevamento e avvisi perdite nelle tubazioni
- ▶ Porte dei sensori avanzate

SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120 Vac o 230 Vac (modello internazionale)
- Uscita trasformatore (24 Vac): 1 A
- Uscita stazione (24 Vac): 0,56 A
- P/MV: (24 Vac): 0,28 A
- Ingressi sensori: 2
- Temperatura di funzionamento: da -18° C a 60° C

OMOLOGAZIONI

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC

HC - OPZIONI

Modelli	Descrizione
HC-075-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 20 mm (3/4")
HC-100-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 25 mm (1")



In plastica per interni

Altezza: 21 cm
 Larghezza: 24 cm
 Profondità: 8,8 cm

Plastica per esterni

Altezza: 22,8 cm
 Larghezza: 25 cm
 Profondità: 10 cm



Misuratore di portata HC: filettatura BSP da 20 mm (3/4")

Altezza: 13 cm
 Lunghezza: 8 cm
 Profondità: 8 cm

Misuratore di portata HC: filettatura BSP da 25 mm (1")

Altezza: 16 cm
 Lunghezza: 8 cm
 Profondità: 8 cm



Compatibile con il software Hydrowise

PRO-HC - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modello	2 Trasformatore	3 Per interni/esterni	4 Opzioni
PHC-6 = Programmatore a 6 stazioni con connessione Wi-Fi PHC-12 = Programmatore a 12 stazioni con connessione Wi-Fi PHC-24 = Programmatore a 24 stazioni con connessione Wi-Fi	00 = 120 Vac 01 = 230 Vac	(vuoto) = Modello per esterni (<i>trasformatore interno</i>) i = Modello per interni (<i>trasformatore con spina</i>)	(vuoto) = Nessuna opzione E = 230 Vac con collegamenti europei A = 230 Vac con collegamenti australiani (<i>il modello per esterni è dotato di un trasformatore interno con cavo</i>)

Esempi:

- PHC-2400 = programmatore in plastica per esterni 120 Vac a 24 stazioni
- PHC-1201i-E = programmatore in plastica per interni 230 Vac a 12 stazioni con cavo europeo