

# Ugello 570 ad angolo variabile (TVAN)

Facilmente regolabili da 0° a 360°, gli ugelli Toro ad angolo variabile offrono una serie di possibilità di impostazione dell'angolo di lavoro per qualsiasi tipo di terreno. Con gli ugelli 570Z VAN è possibile realizzare applicazioni altamente specifiche.



Ugello Toro 570 ad angolo variabile (TVAN)

## Caratteristiche

- Gli ugelli possono essere installati su qualsiasi portaugelli 570
- Angolo di lavoro variabile infinito da 0° a 360°
- 5 diversi ugelli a seconda della gittata
  - 2,4 m (8'), verde
  - 3,0 m (10'), blu
  - 3,7 m (12'), marrone
  - 4,6 m (15'), nero
  - 5,2 m (17'), grigio
- Copertura perfettamente uniforme
- Vite di regolazione della gittata: ne permette la riduzione sino al 25%
- Incremento o decremento del flusso proporzionalmente alla regolazione della gittata
- Sistema di regolazione unico: si stringe e si gira, presa sicura durante la regolazione, sia con ugello bagnato sia asciutto
- Un filtro verde ben inserito, dalla maglia sottile, impedisce l'ostruzione da detriti



Regolazione pratica dell'arco di lavoro dalla sommità dell'ugello. Facilità di utilizzo sia con ugello bagnato sia asciutto.

## Specifiche

- Campo di pressione raccomandato: da 1,4 a 3,5 bar (20-50 psi)
- Pressione massima: 5,2 bar (75 psi)

Serie 8 - Valori Metrici verde ●			
Tipo di Ugello	Pressione bar	Portata l/min	Gittata m
90°	1,5	2,9	2,7
	2,0	3,7	3,0
	2,5	4,3	3,1
	3,0	4,8	3,4
180°	1,5	5,1	2,5
	2,0	5,9	2,7
	2,5	6,5	2,8
	3,0	7,1	3,0
270°	1,5	7,1	2,4
	2,0	8,2	2,4
	2,5	9,2	2,5
	3,0	9,7	3,0
360°	1,5	10,2	2,5
	2,0	11,9	2,7
	2,5	13,1	3,0
	3,0	14,2	3,0
3,5	15,7	3,0	

Serie 10 - Valori Metrici azzurro ●			
Tipo di Ugello	Pressione bar	Portata l/min	Gittata m
90°	1,5	3,9	3,1
	2,0	4,5	3,3
	2,5	5,0	3,4
	3,0	5,3	3,6
180°	1,5	6,2	3,1
	2,0	7,0	3,3
	2,5	8,0	3,4
	3,0	8,6	3,7
270°	1,5	8,6	2,9
	2,0	10,0	3,3
	2,5	11,2	3,4
	3,0	11,7	3,6
360°	1,5	12,6	3,7
	2,0	14,5	3,1
	2,5	15,9	3,4
	3,0	17,6	3,6
3,5	18,2	4,0	

Serie 12 - Valori Metrici marrone ●			
Tipo di Ugello	Pressione bar	Portata l/min	Gittata m
90°	1,5	3,5	4,1
	2,0	3,7	4,3
	2,5	4,1	4,3
	3,0	4,3	4,5
180°	1,5	5,6	3,8
	2,0	6,2	4,0
	2,5	6,8	4,0
	3,0	7,3	4,0
270°	1,5	7,8	3,5
	2,0	8,7	3,7
	2,5	9,4	4,0
	3,0	10,3	4,0
360°	1,5	11,1	4,3
	2,0	11,3	3,7
	2,5	13,2	4,0
	3,0	14,4	4,1
3,5	14,7	4,0	

Serie 15 - Valori Metrici nero ●			
Tipo di Ugello	Pressione bar	Portata l/min	Gittata m
90°	1,5	4,3	4,1
	2,0	5,0	4,5
	2,5	5,4	4,6
	3,0	6,1	4,9
180°	1,5	6,5	4,9
	2,0	7,1	4,1
	2,5	8,3	4,3
	3,0	9,0	4,6
270°	1,5	9,8	4,6
	2,0	11,0	4,6
	2,5	12,4	4,3
	3,0	13,6	4,5
360°	1,5	14,8	4,5
	2,0	14,2	3,8
	2,5	15,9	4,3
	3,0	17,1	4,3
3,5	18,8	4,3	

Serie 17 - Valori Metrici grigio ●			
Tipo di Ugello	Pressione bar	Portata l/min	Gittata m
90°	1,5	6,3	4,9
	2,0	7,4	5,2
	2,5	8,0	5,4
	3,0	8,7	5,5
180°	1,5	9,6	5,5
	2,0	11,2	5,2
	2,5	11,9	5,2
	3,0	12,9	5,2
270°	1,5	13,7	5,2
	2,0	15,0	4,9
	2,5	16,6	5,2
	3,0	17,9	5,0
360°	1,5	21,4	5,0
	2,0	14,0	4,8
	2,5	16,0	5,1
	3,0	17,8	5,1
3,5	19,7	5,0	
3,5	21,4	5,0	

Serie 8 - Valori USA verde ●			
Tipo di Ugello	Pressione psi	Portata GPM	Gittata Piedi
90°	20	0,70	9
	25	0,90	9
	30	1,00	10
	35	1,10	10
	40	1,20	11
180°	20	1,30	11
	25	1,40	11
	30	1,60	9
	35	1,70	9
	40	1,80	10
270°	20	2,00	11
	25	2,00	8
	30	2,20	8
	35	2,40	8
	40	2,50	9
360°	20	2,60	10
	25	2,80	10
	30	3,20	9
	35	3,40	10
	40	3,60	10
45	3,80	10	
50	4,10	10	

Serie 10 - Valori USA azzurro ●			
Tipo di Ugello	Pressione psi	Portata GPM	Gittata Piedi
90°	20	1,00	10
	25	1,10	10
	30	1,20	11
	35	1,30	11
	40	1,40	11
180°	20	1,40	12
	25	1,50	13
	30	1,60	10
	35	1,70	10
	40	1,90	11
270°	20	2,10	11
	25	2,10	11
	30	2,20	12
	35	2,40	12
	40	2,30	12
360°	20	2,40	13
	25	2,40	10
	30	2,70	11
	35	2,90	11
	40	3,10	12
45	3,10	12	
50	3,30	12	

Serie 12 - Valori USA marrone ●			
Tipo di Ugello	Pressione psi	Portata GPM	Gittata Piedi
90°	20	0,90	13
	25	1,00	14
	30	1,00	14
	35	1,10	14
	40	1,10	14
180°	20	1,20	15
	25	1,20	15
	30	1,40	14
	35	1,80	13
	40	1,90	13
270°	20	2,10	14
	25	2,10	14
	30	2,30	12
	35	2,50	13
	40	2,60	13
360°	20	2,80	13
	25	2,80	13
	30	3,20	12
	35	3,50	13
	40	3,70	14
45	3,90	13	
50	2,90	14	

Serie 15 - Valori USA nero ●			
Tipo di Ugello	Pressione psi	Portata GPM	Gittata Piedi
90°	20	1,10	13
	25	1,20	14
	30	1,30	15
	35	1,40	15
	40	1,50	16
180°	20	1,70	16
	25	1,70	16
	30	2,20	14
	35	2,30	15
	40	2,60	15
270°	20	2,90	15
	25	2,90	15
	30	3,00	13
	35	3,20	14
	40	3,50	14
360°	20	4,10	14
	25	4,10	14
	30	3,80	13
	35	4,10	14
	40	4,40	14
45	4,60	14	
50	4,90	14	

Serie 17 - Valori USA grigio ●			
Tipo di Ugello	Pressione psi	Portata GPM	Gittata Piedi
90°	20	1,6	16
	25	1,8	17
	30	2,0	17
	35	2,1	18
	40	2,2	18
180°	20	2,5	16
	25	2,8	17
	30	3,0	17
	35	3,1	17
	40	3,3	17
270°	20	3,5	17
	25	3,5	17
	30	3,6	17
	35	3,9	17
	40	4,2	17
360°	20	4,5	17
	25	4,5	17
	30	4,7	16
	35	4,7	16
	40	5,3	17
45	5,3	17	
50	5,6	16	

## Specifiche per gli Ordinativi

TVAN XX

Modello	Gittata		
TVAN - Ugello Toro ad angolo variabile	8 - 2,4m (8')	10 - 3,0m (10')	12 - 3,7m (12')
	15 - 4,6m (15')	17 - 5,2m (17')	

Per esempio:  
quando richiedete un TVAN con gittata di 3 m, specificate:

TVAN-10



Worldwide Headquarters  
The Toro Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420  
Phone: 952-888-8801  
Fax: 952-887-7265  
www.toro.com

Stampato negli U.S.A.  
© 2005 The TORO COMPANY - Tutti i diritti sono riservati.  
Modulo No. 200-xxxx