

HC

Numero di stazioni: **6, 12**
Espansione fino a 36 stazioni
Abilitato per il Wi-Fi

CARATTERISTICHE

- Nuovo programmatore completo di tutte le funzioni necessarie con touchscreen
- Abilitato per il Wi-Fi per la connessione a Internet in tutta semplicità
- Programmatori standard da 6 e 12 stazioni
- Il modulo di espansione a 12 stazioni consente di utilizzare fino a 36 stazioni
- 2 porte dei sensori
- Garanzia di 2 anni
- ▶ **Interfaccia touchscreen**
- ▶ **Programmatore Wi-Fi**
- ▶ **Regolazioni basate su irrigazione predittiva**
- ▶ **Rilevamento e avvisi con il misuratore di portata**
- ▶ **Rilevamento e avvisi dei cavi**
- ▶ **Porte dei sensori avanzate**



In plastica per interni

Altezza: 15,2 cm
 Larghezza: 17,8 cm
 Profondità: 3,3 cm



Misuratore di portata: filettatura BSP da 3/4"

Altezza: 13 cm
 Larghezza: 8 cm
 Profondità: 8 cm

Misuratore di portata: filettatura BSP da 1" (25 mm)

Altezza: 16 cm
 Larghezza: 8 cm
 Profondità: 8 cm



Compatibile con il software Hydrowise

SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120 Vca o 230 Vca (modello internazionale)
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Pompa/valvola principale (24 Vca): 0,28 A
- Ingressi sensori: 2
- Temperatura di funzionamento: da 0 °F a 140 °F

CERTIFICAZIONI

- CE, C-tick, FCC

▶ = Le descrizioni delle funzionalità avanzate sono riportate alla pagina 99

* Informazioni sul software Hydrowise a pagina 120

HC - OPZIONI

Modelli	Descrizione
HC-1200M	Modulo di espansione da 12 stazioni
HC-075-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 3/4"
HC-100-FLOW-B	Misuratore di portata con filettatura BSP da 1" (25 mm)

HC - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modelli	2 Trasformatore	3 Per interni/esterni	4 Opzioni
HC-6 = Programmatore a 6 stazioni con connessione Wi-Fi HC-12 = Programmatore per interni a 12 stazioni con connessione Wi-Fi	00 = 120 Vca 01 = 230 Vca	i = Modello per interni	(vuoto) = Nessuna opzione E = 230 Vca con collegamenti europei A = 230 Vca con collegamenti australiani (il modello per esterni è dotato di un trasformatore interno con cavo)

Esempi:

HC-600i-A = programmatore in plastica per interni 230 Vca a 6 stazioni con cavo australiano
HC-1200i-E = programmatore in plastica per interni 120 Vca a 12 stazioni con cavo europeo