

**PROGRAMMATORE ESP-RZX**

- Funzioni di programmazione flessibili che rendono il programmatore ideale per una vasta gamma di applicazioni, inclusi i sistemi d'irrigazione per uso residenziale e commerciale.
- La programmazione a zone consente di impostare ogni valvola in maniera indipendente; nessun corso "esplicativo" per gli utenti finali ed eliminazione pressoché totale degli interventi di assistenza.
- L'ampio schermo LCD consente di visualizzare contemporaneamente l'intera programmazione per ciascuna zona.

**CARATTERISTICHE****• Funzioni del programmatore**

- Interfaccia utente di facile comprensione per avere tutte le funzioni del programmatore su un'unica videata
- Richiede solo due viti di montaggio
- Grande display LCD con interfaccia utente intuitiva
- Connessione sensore meteo con possibilità di by-pass software
- Circuito di avvio pompa/valvola principale
- Memoria non volatile (100 anni)
- Programmabile con una batteria

**• Funzioni di programmazione**

- La programmazione a zone consente di assegnare programmi indipendenti a ciascuna di esse. (Tempi di irrigazione, Partenze e Giorni Irrigui personalizzabili per zona)
- La funzione Contractor Rapid Programming™ copia automaticamente gli Orari di Partenza ed i Giorni Irrigui della zona 1 in tutte le altre al momento della configurazione iniziale
- 6 Ore di Avvio indipendenti per zona.
- 4 opzioni di cicli irrigui per zona: Giorni della settimana personalizzati, giorni di calendario DISPARI, giorni di calendario PARI, Ciclico (ogni 1-14 giorni)
- Irrigazione manuale di TUTTE le zone o di una SINGOLA zona a richiesta

**• Funzioni avanzate**

- Interruttore diagnostico elettronico
- Funzioni Contractor Rapid Programming™ e "Copia zona precedente" per un'impostazione iniziale più rapida
- Funzione Contractor Default™ Salva/Ripristina
- Funzione bypass sensore meteo
- Funzione bypass sensore meteo per zona

**• Hardware del programmatore**

- Mobiletto in plastica installabile a parete
- Numero stazioni: 4, 6 o 8
- 2 batterie AAA per il back-up dell'ora e della data (include)

**SPECIFICHE**

- Tempo di intervento irriguo per stazione: da 0 a 199 min
- Regolazione stagionale: da -90% a +100%
- Programmazione indipendente per zona
- 6 Orari di Partenza per zona
- Cicli di programma giornalieri con giorni della settimana personalizzati, giorni dispari/pari e date cicliche
- Avvio manuale di una SINGOLA stazione
- Avvio manuale di TUTTE le stazioni

**SPECIFICHE ELETTRICHE**

- 230 Vca ± 10%, 50 Hz
- Tensione in uscita: 24 Vca 650 mA
- Back-up: 2 batterie AAA consentono di conservare le impostazioni di ora/data, mentre la memoria non volatile preserva la programmazione

*Indoor Model***DIMENSIONI**

Larghezza: 16,9 cm  
Altezza: 15,0 cm  
Profondità: 3,9 cm

**MODELLI**

RZX4i-230V Per locali interni, 4 stazioni  
RZX6i-230V Per locali interni, 6 stazioni  
RZX8i-230V Per locali interni, 8 stazioni

RZX4-230V Per ambienti esterni, 4 stazioni  
RZX6-230V Per ambienti esterni, 6 stazioni  
RZX8-230V Per ambienti esterni, 8 stazioni

*Modello per ambienti esterni  
Impermeabile all'acqua IPX4*

**DISPONIBILE A PARTIRE DAL 1° TRIMESTRE  
2013**