

ECO Rotator 1000 360° Hunter

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

7,50 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

ECO MP ROTATOR COMPLETO DI CORPO ALZO 10 1000 360°

Arco fisso a 360° - Raggio 4,1 metri a 2,8 BAR

[Download ----- >>> Catalogo MP Rotator](#)

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	MP1000			MP2000						
			Raggio m	Portata m³/h	Press. bar	Raggio m	Portata m³/h	Press. bar				
90°	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12
180°	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12
210°	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11
270°	2,0	200	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11
360°	2,0	200	3,7	0,15	2,62	12	13	5,2	0,25	4,85	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	MP3000			MP3500						
			Raggio m	Portata m³/h	Press. bar	Raggio m	Portata m³/h	Press. bar				
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12	10,4	0,26	4,28	10	11
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11	10,7	0,29	4,84	10	12
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12	10,7	0,31	5,41	11	13
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12	10,4	0,51	8,48	9	11
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12	10,7	0,65	10,83	11	13
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13	10,7	0,73	12,15	13	15
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12	10,4	0,65	10,75	10	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12	10,7	0,75	12,45	11	13
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13	10,7	0,85	14,33	13	15
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12					
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12					
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13					
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12					
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12					
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13					

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Angolo MP		
			Raggio m	Portata m³/h	Press. bar
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,92

Grassetto = Pressione consigliata

Per risultati ottimali, utilizzare il porta ugelli Pro-Spray® PRS40

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	MP1000			MP2000						
			Raggio m	Portata m³/h	Press. bar	Raggio m	Portata m³/h	Press. bar				
90°	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12
180°	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12
210°	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11
270°	2,0	200	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11
360°	2,0	200	3,7	0,15	2,62	12	13	5,2	0,25	4,85	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11

Grassetto = Pressione consigliata

Nota: Gli MP Rotator standard hanno un basso tasso di precipitazione di 10 mm/ora per eliminare i riscaldamenti nella maggior parte dei tipi di terreni. Sfruttate il tasso di 20 mm/ora della serie MP1800 per terreni di medio fertilità e periodi meno soleggiate. La serie MP Rotator possono essere usati anche con gli MP Rotator serie standard sia con la serie MP1800, in base alla disposizione. Accortatevi di regolare i tempi di irrigazione in base al tasso di precipitazione.

MP ROTATOR

Testine multigetto rotanti a risparmio idrico per giardini più sani

Testine multigetto Hunter MP ROTATOR: ECO Rotator 1000 360° Hunter

Il rivoluzionario MP Rotator comprende un esclusivo sistema multigetto rotante che garantisce risultati certi in termini di risparmio d'acqua.

Anziché semplicemente nebulizzare molta acqua nell'ambiente come fanno le testine statiche tradizionali MP Rotator eroga acqua lentamente al terreno tramite getti mirati e di portata costante.

Questa applicazione più lenta dell'acqua gli permette di penetrare delicatamente nel terreno con una distribuzione uniforme su tutta la zona irrigata.

Questa maggiore efficienza permette di raggiungere un risparmio d'acqua del 30% rispetto alle testine statiche tradizionali con una conseguente riduzione degli sprechi legati al loro uso.

MP Rotator può essere installato su qualsiasi irrigatore statico o adattatore trasformandolo immediatamente in un irrigatore a bassa precipitazione e risparmio idrico offrendo inoltre il vantaggio di avere un tasso di precipitazione omogeneo per qualunque modello ed angolo.

MP Rotator è un'ottima scelta per i nuovi sistemi perché unisce ad una straordinaria flessibilità (raggi da 2,5 m a 10,7 m), minori costi di installazione e una migliore efficienza generale del sistema.

Gli MP sono anche perfetti per aggiornare i sistemi già esistenti risolvendo eventuali problemi di bassa pressione e scarsa copertura legati ad essi.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.