

ECO Rotator 3000 360° Hunter

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

7,50 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

ECO MP ROTATOR COMPLETO DI CORPO ALZO 10 3000 360°

Arco fisso a 360° - Raggio 9,1 metri a 2,8 BAR

[Download ----- >>> Catalogo MP Rotator](#)

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile a 360°
● Bordeaux: da 90° a 210°
● Azzurro: da 210° a 270°
● Verde oliva: 360°

MP2000

Raggio: Da 4,0 a 6,4 m
Arco regolabile a 360°
● Nero: da 90° a 210°
● Verde: da 210° a 270°
● Rosso: 360°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora				
90°	2,0	200	3,7	0,04	0,64	11	13	5,5	0,09	1,44	12	13
	2,8	280	4,1	0,05	0,80	11	13	6,1	0,10	1,63	11	12
	3,5	350	4,5	0,06	0,95	11	13	6,4	0,11	1,78	11	12
180°	2,0	200	3,7	0,08	1,29	11	13	5,2	0,15	2,43	11	13
	2,8	280	4,1	0,10	1,59	11	13	5,8	0,18	2,92	11	12
	3,5	350	4,5	0,12	1,90	11	13	6,4	0,21	3,45	10	12
210°	2,0	200	3,7	0,09	1,52	12	13	5,2	0,17	2,84	11	13
	2,8	280	4,1	0,11	1,86	11	13	5,8	0,20	3,26	10	12
	3,5	350	4,5	0,13	2,16	11	13	6,4	0,23	3,71	9	11
270°	2,0	200	3,7	0,11	1,82	11	12	5,2	0,22	3,60	11	12
	2,8	280	4,1	0,14	2,39	11	13	5,8	0,25	4,17	10	12
	3,5	350	4,5	0,17	2,73	11	13	6,4	0,28	4,66	9	11
360°	2,0	200	3,7	0,15	2,62	12	13	5,2	0,25	4,85	11	13
	2,8	280	4,1	0,19	3,18	11	13	5,8	0,34	5,61	10	12
	3,5	350	4,5	0,23	3,71	11	13	6,4	0,39	6,37	9	11

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

Angolo MP

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000S

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000S

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500S

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000S

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000S

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500S

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000S

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000S

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500S

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000S

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000S

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500S

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26	10	11
	3,5	350	9,1	0,22	3,60	11	12
180°	2,0	200	8,2	0,36	5,99	11	12
	2,8	280	9,1	0,42	6,90	10	12
	3,5	350	9,1	0,47	7,73	11	13
210°	2,0	200	8,2	0,42	6,97	11	12
	2,8	280	9,1	0,49	8,03	10	12
	3,5	350	9,1	0,55	8,98	11	13
270°	2,0	200	8,2	0,55	8,98	11	12
	2,8	280	9,1	0,63	10,35	10	12
	3,5	350	9,1	0,70	11,60	11	13
360°	2,0	200	8,2	0,72	11,94	11	12
	2,8	280	9,1	0,84	13,80	10	12
	3,5	350	9,1	0,94	15,43	11	13

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP1000S

Raggio: da 2,5 a 4,5 m
Arco regolabile
● Turchese: da 45° a 105°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora
45°	2,0	200	3,5	0,04	0,61
	2,8	280	4,1	0,04	0,70
	3,5	350	4,4	0,05	0,78
90°	2,0	200	3,5	0,08	1,27
	2,8	280	4,1	0,09	1,44
	3,5	350	4,4	0,10	1,67
105°	2,0	200	3,5	0,09	1,48
	2,8	280	4,1	0,10	1,70
	3,5	350	4,4	0,12	1,98

Grassetto = Pressione consigliata

DATI DI FUNZIONAMENTO MP ROTATOR

MP3000S

Raggio: da 6,7 a 9,1 m
Arco regolabile a 360°
● Blu: da 90° a 210°
● Giallo: da 210° a 270°
● Grigio: 360°

MP3500S

Raggio: Da 9,4 a 10,7 m
Arco regolabile
● Marrone chiaro: da 90° a 210°

Arco	Pressione bar	Portata m³/h	Raggio m	Portata litri/min	Portata mm/ora		
90°	2,0	200	8,2	0,17	2,88	10	12
	2,8	280	9,1	0,20	3,26		

Testine multigetto Hunter MP ROTATOR: ECO Rotator 3000 360° Hunter

Il rivoluzionario MP Rotator comprende un esclusivo sistema multigetto rotante che garantisce risultati certi in termini di risparmio d'acqua.

Anziché semplicemente nebulizzare molta acqua nell'ambiente come fanno le testine statiche tradizionali MP Rotator eroga acqua lentamente al terreno tramite getti mirati e di portata costante.

Questa applicazione più lenta dell'acqua gli permette di penetrare delicatamente nel terreno con una distribuzione uniforme su tutta la zona irrigata.

Questa maggiore efficienza permette di raggiungere un risparmio d'acqua del 30% rispetto alle testine statiche tradizionali con una conseguente riduzione degli sprechi legati al loro uso.

MP Rotator può essere installato su qualsiasi irrigatore statico o adattatore trasformandolo immediatamente in un irrigatore a bassa precipitazione e risparmio idrico offrendo inoltre il vantaggio di avere un tasso di precipitazione omogeneo per qualunque modello ed angolo.

MP Rotator è un'ottima scelta per i nuovi sistemi perché unisce ad una straordinaria flessibilità (raggi da 2,5 m a 10,7 m), minori costi di installazione e una migliore efficienza generale del sistema.

Gli MP sono anche perfetti per aggiornare i sistemi già esistenti risolvendo eventuali problemi di bassa pressione e scarsa copertura legati ad essi.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.