

Gruppo autoclave AGC1100/25 hp 1,0

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
185,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Questa autoclave è la soluzione ideale per impianti domestici e approvvigionamento idrico da pozzi. Silenziosa e con ottime caratteristiche idrauliche.

Componenti:

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile con raccordo
- Pressostato pretarato con cavi
- Manometro
- Raccordo in ottone

Caratteristiche:

- Potenza: Hp 1
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Ampere: 5 A
- Q Max: 70 l/1'
- H Max: 48 m
- Dnm - Dna 1"-1"

Limiti di impiego

- Max pressione esercizio: 6 bar
- Max temperatura liquido: 35Â°C
- Max temperatura ambiente: 40Â°C
- Max altezza aspirazione: 8 mt
- Pressostato pretarato 1,4-3,2 bar
- Servizio continuo

Caratteristiche motore

- Motore elettrico a 2 poli 2.850 rpm min 1
- Isolamento: classe F
- Protezione: Ip 44

[button_green_modern iconlink="" url=http://www.puntoirrigazione.it/wp/wp-content/uploads/2013/05/agc_scheda.pdf]Scheda tecnica[/button_green_modern]

[button_green_modern iconlink="" url=http://www.puntoirrigazione.it/wp/wp-content/uploads/2013/05/agc_manuale.pdf]Manuale[/button_green_modern]

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.