

## Gruppo autoclave AXC800/22 hp 0,8

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**  
169,00 €

[Ask a question about this product](#)

### Descrizione

Autoclave in acciaio inox.

Questa autoclave è la soluzione ideale per impianti domestici e approvvigionamento idrico da pozzi. Silenziosa e con ottime caratteristiche idrauliche.

### Componenti:

- Serbatoio a membrana
- Tubo flessibile con raccordo
- Pressostato pretarato con cavi
- Manometro
- Raccordo in ottone

### Caratteristiche:

- Potenza: Hp 0,8
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Ampere: 3,8 A
- Q Max: 60 l/1'
- H Max: 40 m
- Dnm - Dna 1"-1"

Limiti di impiego

- Max pressione esercizio: 6 bar
- Max temperatura liquido: 35Â°C
- Max temperatura ambiente: 40Â°C
- Max altezza aspirazione: 8 mt
- Pressostato pretarato 1,4-2,8 bar
- Servizio continuo

Caratteristiche motore

- Motore elettrico a 2 poli 2.850 rpm min 1
- Isolamento: classe F
- Protezione: Ip 44

[button\_green\_modern iconlink="" url=http://www.puntoirrigazione.it/wp/wp-content/uploads/2013/05/axc\_scheda.pdf]Scheda tecnica[/button\_green\_modern]

[button\_green\_modern iconlink="" url=http://www.puntoirrigazione.it/wp/wp-content/uploads/2013/05/axc\_manuale.pdf]Manuale[/button\_green\_modern]

**Recensioni**

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.