

Inverter per pompe fino a 5,5 HP trifase ITTP40W

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

1050,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Inverter ARCHIMEDE per elettropompe fino a 5,5 HP - 4 KW

ELECTROIL ITTP4.0 W-RS - MADE IN ITALY

Serie professionale per montaggio a parete

[Download ----->>> Scheda tecnica](#)

Pump-Inverter Electroil ITTP 4.0W-RS



Inverter Electroil ITTP4.0W-RS per montaggio a parete

I modelli **Pump-Inverters per montaggio a parete** destinati ad essere montati a parete sono più versatili perché non condizionano l'utente nella scelta della elettropompa da accoppiare e possono essere eventualmente riutilizzati con macchine di altro tipo. Trovano inoltre applicazione ogni qualvolta si voglia vantaggiosamente modificare un impianto preesistente di tipo tradizionale, sia che questo si costituisca da una che da più pompe.

[Scheda tecnica di Inverter ITTP4.0 W-RS](#)

Inverter ITTP4.0W-RS per montaggio a parete compatibile per pompe ed elettropompe con:

- voltaggio di alimentazione inverter trifase 3x230V±10%,
- voltaggio di uscita inverter trifase 3x230V±10%,
- massima potenza motore fino a 4 Kw,
- frequenza di alimentazione da 50 a 60 Hz,
- frequenza di uscita 110%±1,
- range di misurazione pressione da 0 a 50 bar,
- massima corrente di uscita 10A,
- possibilità di lavoro in gruppo con comunicazione RS485.

Inverters: Inverter per pompe fino a 5,5 HP trifase ITTP40W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Pump-Inverters con alimentazione trifase e uscita trifase per montaggio a parete, per elettropompe fino a 7.5 kW.
- Compatti e robusti, con sistema di raffreddamento a servoventilazione.
- Involucro in lamiera schermante, con speciale trattamento anticorrosivo ed elevato grado di protezione (IP55).
- Trasduttore di pressione KI16 incluso e cablato, semplicemente da avvitare sulla mandata dell'impianto idrico.
- Modelli dotati di display LCD che consente la visualizzazione dei parametri che vengono scritti per esteso.
- Rapida installazione a parete, semplice collegamento dei cavi grazie alla morsettiere rialzata e semplice messa in servizio.
- A richiesta si può fornire montando in ingresso, dentro all'inverter, la protezione da fulmini sulla linea (LPT550V9401).
- Modelli adatti per controllare gruppi di pressurizzazione fino a N°8 pompe, con sistema di trasmissione via seriale RS485.
- Uscite di segnalazione a 12Vdc per Motore ON e Allarme.
- Uscita 12Vdc per comandare una seconda elettropompa ON/OFF (per gruppi di pressurizzazione ibridi a 2 pompe).

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.