irrigatore dinamico Rainbird 5000 - 5004

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
15,00 €

Ask a question about this product

Descrizione

Serie 5000-5004

L’Ulteriore passo avanti nelle Prestazioni degli Irrigatori a Turbina L’Irrigatore di Qualità Migliore al Mondo.

Applicazioni

Gli irrigatori a turbina Serie 5000 Enhanced progettati per aree verdi di medie dimensioni completano la già ampia gamma di irrigatori Rain Bird a Turbina Regolabili dalla Sommità ed offrono una maggiore resistenza all’usura, standard di qualità elevati e prestazioni ottimali. Ideale sia negli impianti residenziali che commerciali, la Serie 5000 assicura “un ulteriore passo avanti nelle prestazioni degli irrigatori a turbina”.

Caratteristiche

• Boccagli Rain CurtainTM migliorati:
- Gittata maggiore con portata inferiore per boccaglio.
- Nuovo dispositivo “Micro-Ramp” che permette di irrigare l’area limitrofa all’irrigatore.
- Caratteristica estrazione del boccaglio per una manutenzione semplificata.
• Copertura superiore in gomma standard.
• Set di boccagli Rain CurtainTM a traiettoria bassa e standard.
• Robusta copertura per una maggiore resistenza all’usura nelle applicazioni residenziali o commerciali.
• Dispositivo Debris SentryTM integrato nella torretta dell’irrigatore: protegge i componenti interni dalle impurità.
• Robusta molla di richiamo: assicura un ottimale rientro della torretta.
• Regolazione dell’arco dalla sommità con un semplice cacciavite a punta piatta.
• Meccanismo a turbina lubrificato ad acqua per una maggiore durata ed affidabilità nel funzionamento
• Singolo modello sia a settore variabile da 40° a 360° che a cerchio intero con inversione della rotazione (è disponibile anche un modello a cerchio intero con rotazione continua).
• La vite rompigetto consente di ridurre la gittata del 25% senza dover sostituire il boccaglio.
• Altezza di sollevamento reale della torretta di 10,15 e 30 cm misurata dalla ghiera al boccaglio.
• La guarnizione di tenuta autopulente protegge i componenti interni dalle impurità e assicura un ottimale sollevamento e rientro della torretta.
• Percorso del flusso rinforzato per contrastate la forza della pressione sulle pareti.
• O-ring e guarnizioni addizionali per una maggiore protezione negli impianti che utilizzano acque non pulite.
Specifiche

Gittata: da 7,6 a 15,2 m
Gittata con vite rompigetto: 5,7 m
Pressione: da 1,7 a 4,5 bar
Tasso di precipitazione: da 0,17 a 2,19 m3/h
Angolo di traiettoria :
- Boccaglio Rain CurtainTM con traiettoria standard: 25°.
- Boccagli Rain CurtainTM con traiettoria bassa: 10°.
Attacco da 3/4” filettato femmina.

Scheda tecnica

Manuale

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.