

## irrigatore dinamico Rainbird 5000 - 5004 Plus

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

15,99 €

[Ask a question about this product](#)

### Descrizione

#### **Serie 5000-5004 Plus**

L'Ulteriore passo avanti nelle Prestazioni degli Irrigatori a Turbina.

L'Irrigatore di Qualità Migliore al Mondo.

### **Applicazioni**

Gli irrigatori a turbina Serie 5000 Enhanced /5000 Plus progettati per aree verdi di medie dimensioni completano la già ampia gamma di irrigatori Rain Bird a Turbina Regolabili dalla Sommità ed offrono una maggiore resistenza all'usura, standard di qualità elevati e prestazioni ottimali. Ideale sia negli impianti residenziali che commerciali, la Serie 5000 assicura "un ulteriore passo avanti nelle prestazioni degli irrigatori a turbina".

### **Caratteristiche**

- Sul 5000 Plus tecnologia Stream Control™ (SCT – Controllo del Flusso) con la possibilità di arrestare il flusso: - Il dispositivo di arresto del flusso (valvola conica) è integrato nel percorso forzato dell'acqua nell'irrigatore per mantenere il massimo rendimento del getto. - La curvatura del passaggio forzato tra il percorso del flusso ed il foro del boccaglio è stata studiata per minimizzare le perdite di pressione ed assicurare prestazioni ottimali del boccaglio. - L'accesso del flusso nell'irrigatore privo di ostacoli aumenta la capacità di portata.
- Boccagli Rain Curtain™ migliorati: - Gittata maggiore con portata inferiore per boccaglio. - Nuovo dispositivo "Micro-Ramp" che permette di irrigare l'area limitrofa all'irrigatore. - Caratteristica estrazione del boccaglio per una manutenzione semplificata.
- Copertura superiore in gomma standard.
- Set di boccagli Rain Curtain™ a traiettoria bassa e standard.
- Robusta copertura per una maggiore resistenza all'usura nelle applicazioni residenziali o commerciali.
- Dispositivo Debris Sentry™ integrato nella torretta dell'irrigatore: protegge i componenti interni dalle impurità.

- Robusta molla di richiamo: assicura un ottimale rientro della torretta.
- Regolazione dell'arco dalla sommità con un semplice cacciavite a punta piatta.
- Meccanismo a turbina lubrificato ad acqua per una maggiore durata ed affidabilità nel funzionamento
- Singolo modello sia a settore variabile da 40° a 360° che a cerchio intero con inversione della rotazione (è disponibile anche un modello a cerchio intero con rotazione continua).
- La vite rompigitto consente di ridurre la gittata del 25% senza dover sostituire il boccaglio.
- Altezza di sollevamento reale della torretta di 10,15 e 30 cm misurata dalla ghiera al boccaglio.
- La guarnizione di tenuta autopulente protegge i componenti interni dalle impurità e assicura un ottimale sollevamento e rientro della torretta.
- Percorso del flusso rinforzato per contrastare la forza della pressione sulle pareti.
- O-ring e guarnizioni addizionali per una maggiore protezione negli impianti che utilizzano acque non pulite.
- Opzionale per la Serie 5000 Plus : - Torretta in acciaio inossidabile nei modelli SS. - Valvola di ritenuta Seal-A-Matic (SAMTM): mantiene in carico una pressione generata da un dislivello di 2,1 m.

### Specifiche

Gittata: da 7,6 a 15,2 m Gittata con vite rompigitto: 5,7 m Pressione: da 1,7 a 4,5 bar Tasso di precipitazione: da 0,17 a 2,19 m<sup>3</sup>/h Angolo di traiettoria : - Boccaglio Rain CurtainTM con traiettoria standard: 25°. - Boccagli Rain CurtainTM con traiettoria bassa: 10°. Attacco da 3/4" filettato femmina.

[Scheda tecnica](#)

[Manuale](#)

### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.