

Irrigatore statico Cepex CSH alzo 10 testina 12 A raggio 3,7 metri

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

1,55 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Irrigatore statico Cepex CSH 04 12A

Testina premontata CAN 12 A con raggio 3,7 metri.

[Download ---- >>> Scheda testina CAN 12](#)

Irrigatore statico alzo 10 cm prodotto dalla Hunter per la Cepex con gli stessi identici materiali dei PS ultra 04/12A.

Tappo migliorato per maggiore durata, di facile installazione, guarnizione resistente.

Torretta con terminale filettato maschio per ricevere qualsiasi testina.

Filtro a rete di grande capacità.

Testine regolabili CAN già preinstallate

Applicazione residenziale

Raggio: 2,44 m – 5,18 m (testine Cepex CAN)

Portata: 0,33 m³/h – 1,48 m³/h

Arco: regolabile da 0° a 360° (testine Cepex CAN)

Altezza totale: 18,4 cm (CSH04)

Elevazione: 10 cm (CSH04)

Ingresso: ½" femmina

Testine: compatibili con filetto femmina

Regolazione arco: senza utensili

Allineamento:

stelo rotante con frizione

Garanzia: 2 anni

Altre caratteristiche: filtro a rete, frizione, torretta con filetto maschio che accetta qualsiasi testina filetto femmina, facile presa e regolazione dalla parte superiore, sistema di codifica delle testine per colore per una facile identificazione.

CAN 12

Ajustable desde: 3,7 m
 IP: A 300
 Trayectoria: 28"
 Código de color: Verde C

Tobera	Presión (bar)	Radio (m)	Caudal (m ³ /h)	Flujo (mm/h)	
45°	1.38	3.35	0.07	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.07	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.08	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.09	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.10	4.27	4.93
90°	1.38	3.35	0.13	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.15	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.17	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.18	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.20	4.27	4.93
120°	1.38	3.35	0.18	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.20	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.22	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.24	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.26	4.27	4.93
180°	1.38	3.35	0.27	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.30	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.33	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.36	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.39	4.27	4.93
240°	1.38	3.35	0.35	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.40	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.44	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.48	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.52	4.27	4.93
270°	1.38	3.35	0.40	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.45	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.50	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.54	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.58	4.27	4.93
360°	1.38	3.35	0.55	4.06	4.70
	1.72	3.66	0.60	3.86	4.47
	2.07	3.66	0.67	4.27	4.95
	2.41	3.96	0.72	3.96	4.57
	2.76	3.96	0.78	4.27	4.93

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.