

Motore sommerso da 4" HP 1,5 monofase Made in Italy

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

125,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Motore sommerso HP 1,5 - 1,10 Kw Monofase - Made in Italy

Attacco NEMA standard idoneo a tutte le marche di corpi pompa in commercio come: Caprari, Lowara, DAB, Calpeda, Speroni, Grundfos, Saer, Pedrollo, Panelli, Rovatti, Belardi, Franklin etc.

Motori sommersi progettati per il funzionamento in pozzi da 4" o di diametro maggiore, idonei all'utilizzo in acqua pulita.

[Download---](#) >>> [Scheda tecnica](#)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Motore elettrico asincrono a 2 poli con statore e rotore in bagno d'olio (approvato FDA)

4" NEMA Standard

Camicia in acciaio inox AISI 304L

Sporgenza albero in acciaio inox AIS 304. In DUPLEX nelle taglie maggiori di 3Hp

Cavo di alimentazione con connettore rimovibile (approvato KTW, ACS, WRAS)

MODELLI:

Potenze: da 0,37kW a 7,5kW

Frequenza: 50Hz

Tensioni: Monofase e Trifase.

Carichi assiali:

LIMITI DI IMPIEGO:

Motori sommersi per pozzi: Motore sommerso da 4" HP 1,5 monofase Made in Italy

Massima profondità di immersione: 200m

Massima temperatura liquido pompato: +35°C (+95°F)

Velocità minima del flusso: 0,1m/s (0,328ft/s)

Posizione di funzionamento: verticale e/o orizzontale

Protezione: IP68

Classe di isolamento: F

Tolleranza tensione di alimentazione: ± 10%

SETTORI DI IMPIEGO - UTILIZZI:

pozzi - vasche raccolta acqua

impianti antincendio - impianti di pressurizzazione

irrigazione

ELECTRICAL DATA - 50Hz															
Type	P [Hp]	P [kW]	Voltage [V]	Ph	I [A]	I ₀ [A]	rpm	cos φ	η [%]	Capacitor [µF]	Thrust load [N]	Length A [mm]	Weight [kg]	Cable section [mm²]	Cable Length [m]
40M-S050	0,5	0,37	230	1	3,6	12	2810	0,87	52	20	2000	311,3	6,45	4 x 1,5	1,7
40M-S075	0,75	0,55	230	1	4,7	16,5	2810	0,88	57	25	2000	331,3	7,2	4 x 1,5	1,7
40M-S100	1	0,75	230	1	5,9	18,9	2825	0,9	62	35	2000	356,3	8,45	4 x 1,5	1,7
40M-S150	1,5	1,1	230	1	8,3	26,2	2840	0,91	64	40	2000	386,3	10,2	4 x 1,5	1,7
40M-S200	2	1,5	230	1	10,7	35	2845	0,93	66	60	2000	436,3	11,65	4 x 1,5	1,7
40M-S300	3	2,2	230	1	15,2	47	2820	0,93	67	80	2000	481,3	14,9	4 x 1,5	1,7
40M-S400	4	3	230	1	20,4	86	2850	0,94	72	90	5000	505	16	4 x 2	2,7
40M-S500	5	3,7	230	1	24,5	95	2810	0,95	73	100+250/300	5000	699,5	24,15	4 x 2	2,7
40M-S550	5,5	4	230	1	25,1	104	2840	0,96	73	120+250/300	5000	799,5	28,95	4 x 2	2,7
40M-T050	0,5	0,37	230	3	2,2	8,9	2855	0,75	57	-	2000	311,3	6,45	4 x 1,5	1,7
40M-T075	0,75	0,55	230	3	1,8	5,8	2850	0,54	58	-	-	-	-	-	-
40M-T100	1	0,75	230	3	3,4	13,5	2830	0,70	62	-	2000	331,3	7,2	4 x 1,5	1,7
40M-T150	1,5	1,1	230	3	2	8	2835	0,65	63	-	-	-	-	-	-
40M-T200	2	1,5	230	3	4,1	15,5	2820	0,74	62	-	2000	356,3	8,45	4 x 1,5	1,7
40M-T300	3	2,2	230	3	2,5	9,4	2825	0,77	63	-	-	-	-	-	-
40M-T400	4	3	230	3	5,9	25	2825	0,68	68	-	2000	371,3	9,35	4 x 1,5	1,7
40M-T500	5	3,7	230	3	3,4	15,5	2830	0,69	70	-	-	-	-	-	-
40M-T550	5,5	4	230	3	8,2	27,5	2830	0,64	70	-	2000	386,3	10,2	4 x 1,5	1,7
40M-T600	6	4,4	230	3	4,8	18	2835	0,63	71	-	-	-	-	-	-
40M-T700	7	5,1	230	3	10,6	39,5	2815	0,70	72	-	2000	436,3	11,65	4 x 1,5	1,7
40M-T800	8	5,8	230	3	10,6	39,5	2815	0,70	72	-	3000	450	11,9	4 x 1,5	1,7
40M-T900	9	6,6	230	3	6,1	39,5	2810	0,69	72	-	2000	436,3	11,65	4 x 1,5	1,7
40M-T1000	10	7,5	230	3	6,1	39,5	2810	0,69	72	-	3000	450	11,9	4 x 1,5	1,7
40M-T1100	11	8,1	230	3	12,8	39,5	2830	0,81	75	-	3000	450	14,9	4 x 1,5	1,7
40M-T1200	12	8,8	230	3	7,1	39,5	2835	0,69	75	-	3000	450	14,9	4 x 1,5	1,7
40M-T1300	13	9,6	230	3	15,6	86	2840	0,83	76	-	5000	505	15,1	4 x 2	2,7
40M-T1400	14	10,3	230	3	9,2	49,5	2845	0,83	76	-	-	-	-	-	-
40M-T1500	15	11,0	230	3	22,7	109	2825	0,78	79	-	5000	589	24,65	4 x 2	2,7
40M-T1600	16	11,8	230	3	11,7	64	2835	0,86	79	-	-	-	-	-	-
40M-T1700	17	12,5	230	3	16,4	88	2840	0,81	81	-	5000	799,5	28,95	4 x 2	2,7

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.