

## Motore sommerso da 4" HP 1,5 trifase Made in Italy

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**  
124,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

### **Motore sommerso HP 1,5 - 1,10 Kw Trifase - Made in Italy**

Attacco NEMA standard idoneo a tutte le marche di corpi pompa in commercio come: Caprari, Lowara, DAB, Calpeda, Speroni, Grundfos, Saer, Pedrollo, Panelli, Rovatti, Belardi, Franklin etc.

Motori sommersi progettati per il funzionamento in pozzi da 4" o di diametro maggiore, idonei all'utilizzo in acqua pulita.

[Download---](#) >>> [Scheda tecnica](#)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Motore elettrico asincrono a 2 poli con statore e rotore in bagno d'olio (approvato FDA)

4" NEMA Standard

Camicia in acciaio inox AISI 304L

Sporgenza albero in acciaio inox AIS 304. In DUPLEX nelle taglie maggiori di 3Hp

Cavo di alimentazione con connettore rimovibile (approvato KTW, ACS, WRAS)

MODELLI:

Potenze: da 0,37kW a 7,5kW

Frequenza: 50Hz

Tensioni: Monofase e Trifase.

Carichi assiali:

LIMITI DI IMPIEGO:

# Motori sommersi per pozzi: Motore sommerso da 4" HP 1,5 trifase Made in Italy

Massima profondità di immersione: 200m

Massima temperatura liquido pompato: +35°C (+95°F)

Velocità minima del flusso: 0,1m/s (0,328ft/s)

Posizione di funzionamento: verticale e/o orizzontale

Protezione: IP68

Classe di isolamento: F

Tolleranza tensione di alimentazione: ± 10%

## SETTORI DI IMPIEGO - UTILIZZI:

pozzi - vasche raccolta acqua

impianti antincendio - impianti di pressurizzazione

irrigazione

ELECTRICAL DATA - 50Hz

| Type      | P <sub>1</sub><br>[hp] | P <sub>2</sub><br>[kW] | Voltage<br>[V] | Ph | I <sub>L</sub><br>[A] | I <sub>FL</sub><br>[A] | rpm  | cos φ | η<br>[%] | Capacitor<br>[µF] | Thrust load<br>[N] | Length A<br>[mm] | Weight<br>[kg] | Cable section<br>[mm <sup>2</sup> ] | Cable Length<br>[m] |
|-----------|------------------------|------------------------|----------------|----|-----------------------|------------------------|------|-------|----------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------|
| 40M-S050  | 0,5                    | 0,37                   | 230            | 1  | 3,6                   | 12                     | 2810 | 0,87  | 52       | 20                | 2000               | 311,3            | 6,45           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S075  | 0,75                   | 0,55                   | 230            | 1  | 4,7                   | 16,5                   | 2810 | 0,88  | 57       | 25                | 2000               | 331,3            | 7,2            | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S100  | 1                      | 0,75                   | 230            | 1  | 5,9                   | 18,9                   | 2825 | 0,9   | 62       | 35                | 2000               | 356,3            | 8,45           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S150  | 1,5                    | 1,1                    | 230            | 1  | 8,3                   | 26,2                   | 2840 | 0,91  | 64       | 40                | 2000               | 386,3            | 10,2           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S200  | 2                      | 1,5                    | 230            | 1  | 10,7                  | 35                     | 2845 | 0,93  | 66       | 60                | 2000               | 436,3            | 11,65          | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S300  | 3                      | 2,2                    | 230            | 1  | 15,2                  | 47                     | 2820 | 0,93  | 67       | 80                | 2000               | 481,3            | 14,9           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-S400  | 4                      | 3                      | 230            | 1  | 20,4                  | 66                     | 2850 | 0,94  | 72       | 90                | 5000               | 505              | 15,1           | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-S500  | 5                      | 3,7                    | 230            | 1  | 24,5                  | 95                     | 2810 | 0,95  | 73       | 100+250/300       | 5000               | 699,5            | 24,15          | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-S550  | 5,5                    | 4                      | 230            | 1  | 25,1                  | 104                    | 2840 | 0,96  | 73       | 120+250/300       | 5000               | 799,5            | 28,95          | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-T050  | 0,5                    | 0,37                   | 230            | 3  | 2,2                   | 8,9                    | 2855 | 0,75  | 57       | -                 | 2000               | 311,3            | 6,45           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T075  | 0,75                   | 0,55                   | 230            | 3  | 1,8                   | 5,8                    | 2850 | 0,54  | 58       | -                 | 2000               | 311,3            | 6,45           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T100  | 1                      | 0,75                   | 230            | 3  | 3,4                   | 13,5                   | 2830 | 0,70  | 62       | -                 | 2000               | 331,3            | 7,2            | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T150  | 1,5                    | 1,1                    | 230            | 3  | 2,5                   | 9,4                    | 2825 | 0,77  | 63       | -                 | 2000               | 371,3            | 9,35           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T200  | 2                      | 1,5                    | 230            | 3  | 8,2                   | 27,5                   | 2830 | 0,64  | 70       | -                 | 2000               | 386,3            | 10,2           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T300  | 3                      | 2,2                    | 230            | 3  | 10,6                  | 39,5                   | 2815 | 0,70  | 72       | -                 | 2000               | 436,3            | 11,65          | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T300  | 3                      | 2,2                    | 400            | 3  | 6,1                   | 39,5                   | 2810 | 0,69  | 72       | -                 | 3000               | 450              | 11,9           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T400  | 4                      | 3                      | 230            | 3  | 12,8                  | 39,5                   | 2830 | 0,81  | 75       | -                 | 3000               | 450              | 14,9           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T400  | 4                      | 3                      | 400            | 3  | 7,1                   | 39,5                   | 2835 | 0,69  | -        | -                 | 3000               | 450              | 14,9           | 4 x 1,5                             | 1,7                 |
| 40M-T550  | 5,5                    | 4                      | 230            | 3  | 9,2                   | 49,5                   | 2845 | 0,83  | 76       | -                 | 5000               | 505              | 15,1           | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-T550  | 5,5                    | 4                      | 400            | 3  | 9,2                   | 49,5                   | 2845 | 0,83  | 76       | -                 | 5000               | 505              | 15,1           | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-T750  | 7,5                    | 5,5                    | 230            | 3  | 22,7                  | 109                    | 2825 | 0,78  | 79       | -                 | 5000               | 589              | 24,65          | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-T750  | 7,5                    | 5,5                    | 400            | 3  | 11,7                  | 64                     | 2835 | 0,86  | -        | -                 | 5000               | 589              | 24,65          | 4 x 2                               | 2,7                 |
| 40M-T1000 | 10                     | 7,5                    | 400            | 3  | 16,4                  | 88                     | 2840 | 0,81  | 81       | -                 | 5000               | 799,5            | 28,95          | 4 x 2                               | 2,7                 |

## Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.