Motore sommerso da 4" HP 7,50 trifase Made in Italy

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
340,00 €

Ask a question about this product

Descrizione

Motore sommerso HP 7,5 - 5,50 Kw Trifase - Made in Italy

Attacco NEMA standard idoneo a tutte le marche di corpi pompa in commercio come: Caprari, Lowara, DAB, Calpeda, Speroni, Grundfos, Saer, Pedrollo, Panelli, Rovatti, Belardi, Franklin etc.

Motori sommersi progettati per il funzionamento in pozzi da 4” o di diametro maggiore, idonei all’utilizzo in acqua pulita.

Download---- >>> Scheda tecnica

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

Motore elettrico asincrono a 2 poli con statore e rotore in bagno d’olio (approvato FDA)

4” NEMA Standard

Camicia in acciaio inox AISI 304L

Sporgenza albero in acciaio inox AIS 304. In DUPLEX nelle taglie maggiori di 3Hp

Cavo di alimentazione con connettore rimovibile (approvato KTW, ACS, WRAS)

MODELLI:

Potenze: da 0,37kW a 7,5kW

Frequenza: 50Hz

Tensioni: Monofase e Trifase.

Carichi assiali:

LIMITI DI IMPIEGO:

Massima profondità di immersione: 200m

Massima temperatura liquido pompato: +35°C (+95°F)

Velocità minima del flusso: 0,1m/s (0,328ft/s)

Posizione di funzionamento: verticale e/o orizzontale

Protezione: IP68

Classe di isolamento: F

Tolleranza tensione di alimentazione: ± 10%

SETTORI DI IMPIEGO - UTILIZZI:

pozzi - vasche raccolta acqua

impianti antincendio - impianti di pressurizzazione

irrigazione

ELECTRICAL DATA - 50Hz

Type	P_2 [Hp]	P_2 [kW]	Volage [V]	Ph	I_n [A]	I_{max} [A]	rpm	cos φ	η [%]	Capacitor [µF]	Thrust load [N]	Length A [mm]	Weight [kg]	Cable section [mm²]	Cable Length [m]
4OM-S050	0,5	0,37	230	1	3,6	12	2810	0,87	52	20	2000	311,3	6,45	4 x 1,5	1,7
4OM-S075	0,75	0,55	230	1	4,7	16,5	2810	0,88	57	25	2000	331,3	7,2	4 x 1,5	1,7
4OM-S100	1	0,75	230	1	5,9	18,9	2825	0,9	62	35	2000	356,3	8,45	4 x 1,5	1,7
4OM-S150	1,5	1,1	230	1	8,3	26,2	2840	0,91	64	40	2000	386,3	10,2	4 x 1,5	1,7
4OM-S200	2	1,5	230	1	10,7	35	2845	0,93	66	60	2000	436,3	11,65	4 x 1,5	1,7
4OM-S300	3	2,2	230	1	15,2	47	2820	0,93	67	80	2000 3000	481,3 505	14,9 15,1	4 x 1,5	1,7
4OM-S400	4	3	230	1	20,4	86	2850	0,94	72	90	5000	505	16	4 x 2	2,7
4OM-S500	5	3,7	230	1	24,5	95	2810	0,95	73	100+250/300	5000	699,5	24,15	4 x 2	2,7
4OM-S550	5,5	4	230	1	25,1	104	2840	0,96	73	120+250/300	5000	799,5	28,95	4 x 2	2,7
4OM-T050	0,5	0,37	230 400	3	2,2 1,8	8,9 5,8	2855 2850	0,75 0,54	57 58	- -	2000	311,3	6,45	4 x 1,5	1,7
4OM-T075	0,75	0,55	230 400	3	3,4 2	13,5 8	2830 2835	0,70 0,65	62 63	- -	2000	331,3	7,2	4 x 1,5	1,7
4OM-T100	1	0,75	230 400	3	4,1 2,5	15,5 9,4	2820 2825	0,74 0,77	62 63	- -	2000	356,3	8,45	4 x 1,5	1,7
4OM-T150	1,5	1,1	230 400	3	5,9 3,4	25 15,5	2825	0,68 0,69	68	- -	2000	371,3	9,35	4 x 1,5	1,7
4OM-T200	2	1,5	230 400	3	8,2 4,8	27,5 18	2830 2835	0,64 0,63	70 71	- -	2000	386,3	10,2	4 x 1,5	1,7
4OM-T300	3	2,2	230	3	10,6	39,5	2815	0,70	72	- -	2000 3000	436,3 450	11,65 11,9	4 x 1,5	1,7
4OM-T300	3	2,2	400	3	6,1	39,5	2810	0,69	72	- -	2000 3000	436,3 450	11,65 11,9	4 x 1,5	1,7
4OM-T400	4 4	3 3	230 400	3 3	12,8 7,1	39,5 39,5	2830 2835	0,81 0,69	75	- -	3000 3000	450	14,9	4 x 1,5	1,7
4OM-T550	5,5	4	230 400	3	15,6 9,2	86 49,5	2840 2845	0,83	76	- -	5000	505	15,1	4 x 2	2,7
4OM-T750	7,5	5,5	230 400	3	22,7 11,7	109 64	2825 2835	0,78 0,86	79	- -	5000	589	24,65	4 x 2	2,7
4OM-T1000	10	7,5	400	3	16,4	88	2840	0,81	81	-	5000	799,5	28,95	4 x 2	2,7

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.