

Motoriduttore 1,5 RPM maschio K911 5000 orario

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

KENTA K911 5000
1.5 RPM - MASCHIO - ORARIO
ALIMENTAZIONE MONOFASE 230V - 50 Hz
Download ----->>> [Schema tecnico e caratteristiche dimensionali](#)

CARATTERISTICHE GENERALI:
Il collegamento motore - riduttore è realizzato tramite un ingranaggio a denti elicoidali ricavato sull'albero del motore che a sua volta è mantenuto in posizione grazie a doppie bronzine sferiche autoallineanti oppure a cuscinetti a sfera che garantiscono precisione di movimento e silenziosità di funzionamento.
Il progetto innovativo, le attrezzature di produzione ed i controlli sul processo produttivo assicurano prodotti affidabili e con alti livelli prestazionali.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE:

- Il riduttore.

La scatola del riduttore è realizzata in pressofusione di zama e incorpora i fissaggi per l'applicazione.
La catena cinematica del riduttore è composta da denti elicoidali, ingranaggi veloci in speciali materiali plastici e ingranaggi lenti in acciaio sinterizzato. Questo sistema garantisce un'alta affidabilità consentendo ai motoriduttori K 911 la possibilità di applicazioni in ambienti freddi (es. frigoriferi) e caldi (es. forni). La scatola del riduttore può essere verniciata a richiesta.

- I motori in corrente alternata (AC).

Le dimensioni dei motori sono fisse per quanto concerne la larghezza e l'altezza (61 x 61 mm)
Gli avvolgimenti delle bobine sono realizzati tramite un impianto automatico dotato di controllo filo-stabilizzato del tensionamento.
Le connessioni elettriche sono realizzate tramite faston 6,3 x 0,8 applicati con l'innovativo sistema a perforazione d'isolante senza saldatura (sistema Amtronics omologato UL) che impedisce falsi contatti.

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.