

## Pressostato Originale SQUARE D FYG32 5,6/10,5 BAR

Valutazione: Nessuna valutazione

**Prezzo**

25,00 €

[Ask a question about this product](#)

### Descrizione

Pressostato per autoclave originale SQUARE-D

Modello FYG-32

Taratura 5,6 / 10,5 BAR



#### Pressostati elettromeccanici

Tipo FYG, IP20  
 Calibri 7 e 10,5 bar (101,5 e 152,3 psi)  
 A differenziale regolabile, per la regolazione tra 2 soglie.  
 Apparecchi a un contatto bipolare 2 "NC".

Collegamento idraulico

G 1/4 (gas femmina)



Campo di regolazione del punto superiore (PH) (Pressione ascondente)	2,8...7 bar (40,6...101,5 psi)	5,6...10,5 bar (81,2...152,3 psi)	
<b>Riferimenti</b>			
Tipo di fluido controllato	Acqua dolce, acqua di mare, da 0 °C a +70 °C (17)	FYG 22      FYG 32	
Peso (kg)	0,340		
<b>Caratteristiche complementari alle caratteristiche generali (pagina 9/11)</b>			
Differenziale realizzabile da sottrarre a PH per ottenere FG	Max. al minimo del campo	2,3 bar (33,35 psi)	3 bar (43,5 psi)
	Max. a metà del campo	2,5 bar (36,25 psi)	3,2 bar (46,4 psi)
	Max. al massimo del campo	2,7 bar (39,15 psi)	3,4 bar (49,3 psi)
	Min. al minimo del campo	1,2 bar (17,4 psi)	1,9 bar (27,55 psi)
	Min. a metà del campo	1,4 bar (20,3 psi)	2,1 bar (30,45 psi)
	Min. al massimo del campo	1,6 bar (23,2 psi)	2,3 bar (33,35 psi)
Pressione massima ammisibile	Ad ogni ciclo	8,75 bar (126,9 psi)	13 bar (188,5 psi)
	Accidentamento	15 bar (217,5 psi)	15 bar (217,5 psi)
Pressione minima di rottura	20 bar (290 psi)		
Durata meccanica	1 x 10 <sup>6</sup> cicli di manovre		
Collegamento su morsetteria	2 ingressi cavo con passalito		
Tipo di pressostato	A membrana		

/1/ Materiali degli apparecchi a contatto con il fluido, vedere pagina 9/11.

### Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.

