

Programmatore elettronico a batteria Rainbird WP8

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

189,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

WP 8

Modello a 8 stazioni

Programmatore elettronico alimentato a batteria - Gamma per stazioni multiple con alimentazione a batteria.

Applicazioni

La serie di programmatori WP é destinata all'irrigazione di siti dove non é disponibile alimentazione elettrica.

La loro compattezza ed impermeabilità (IP68) permette l'installazione sia all'esterno che all'interno ed addirittura direttamente nel pozzetto per valvole.

La semplicità di programmazione e di utilizzo rendono questo prodotto ideale per installazioni in giardini privati ed aree verdi pubbliche.

Caratteristiche

- Programmatore elettronico
- Alimentato a batterie: funziona con 2 batterie alcaline 9V alta qualità tipo Varta 6AM6 (standard internazionale) oppure 6LR6I (standard europeo). Batterie non incluse.
- Certificato IP68: 100% impermeabile all ' acqua e completamente sommergibile
- Montaggio a parete interno/esterno oppure direttamente nel pozzetto per le valvole • Di dimensioni ridotte
- Ampio display LCD con icone per una programmazione semplice
- Indicato nel display quando necessita della sostituzione della batteria
- Tastiera ergonomica a 5 tasti

- Funzione Water Budget per la regolazione degli incrementi stagionali da 0% a 200% con incrementi del 10%
- Funzione test (2 minuti per tutte le stazioni programmate) per verificare il funzionamento del sistema
- Partenza manuale di una singola stazione o di un ciclo
- Uscita per sensore pioggia attivo che permette l'interruzione immediata del ciclo irriguo in caso di pioggia
- Funzione di sospensione pioggia programmabile da 1 a 15 giorni, periodo in cui il sistema rimane inattivo. Ripartenza automatica
- Compatibile con i solenoide bistabile Rain Bird utilizzati nel sistema TBOSTM

Specifiche

- Numero programmi: 3 completamente indipendenti
- Fino a 8 partenze per programma al giorno
- Programmazione: settimanale
- Durata del ciclo: da 1 minuto a 12 ore con incrementi di 1 minuto
- Temperatura di funzionamento: da -20 a +70

SPECIFICHE ELETTRICHE • Funzionante con 2 batterie alcaline da 9V.

- Compatibile con tutte le valvole Rain Bird predisposte con solenoide bistabile Rain Bird.
- Capacità stazioni: 1 solenoide Rain Bird per ogni stazione, più solenoide per comando valvola principale.
- Distanza massima tra il programmatore e il solenoide bistabile utilizzando cavo con sezione 1,5 mm² : 30 m

[Scheda tecnica](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.