

Riduttore di pressione da 2"

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo
155,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Riduttore di pressionemarca **ITAP** Made in Italy con attacchi a bocchettone e manometro incluso.

Misura 2"

Funzionamento a pistone con sede compensata.

Attacchi filettati a bocchettone.

Corpo in ottone nichelato.

Temperature minima e massima di esercizio: 0°C, 80°C.

Pressione minima in entrata: 25 bar.

Pressione in uscita regolabile fra 1 e 6 bar.

Preparatura in fabbrica a 3 bar.

Attacchi manometro 1/4" sui due lati per il controllo della pressione in uscita.

Attacchi filettati: ISO228 (equivalente a DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

Nota tecnica

Per evitare la cavitazione ed eccessivi fenomeni di rumorosità, si consiglia di attenersi sempre ad un fattore di riduzione tra pressione di ingresso e pressione d'uscita pari a 2,5.

Ad esempio, per una pressione d'uscita pari a 4 bar, la massima pressione in ingresso non deve superare i 10 bar. In caso di valori superiori, è necessario installare due riduttori di pressione in serie.

Riduttori di pressione in ottone: Riduttore di pressione da 2"

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.