

Toro infinity 35/54 irrigatore a scomparsa gittata 30,5 metri

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

499,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

La Nuova INFINITY 34/54 è la serie Premium degli irrigatori Toro per campi da golf a pieno cerchio con SMART ACCESS.

L'ugello principale a doppia traiettoria offre prestazioni eccezionali nella posizione standard con angolazione di 25° e prestazioni notevoli in applicazioni in condizioni di ventosità nella posizione con angolazione ridotta di 15°. Inoltre, l'uniformità della trasmissione a cerchio pieno a velocità costante garantisce un'applicazione dell'acqua uniforme su tutta l'area di copertura ad ogni irrigazione.

Per specifiche tecniche potete visitare il link sotto:

<https://toro.pratoverde.it/irrigatori-golf/infinity-34-54>

Caratteristiche e Benefici

La più vasta scelta di ugelli del settore

Ugelli da 15,9 m–30,2 m. Facilmente identificabili dai diversi colori e avvitati frontalmente per agevolare la manutenzione.

Cinque tipi di attivazione

- Solenoide standard
- Solenoide Spike-Guard
- Solenoide Spike-Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS disponibile su tutti i modelli INFINITY!

Velocità costante di rotazione a pieno cerchio

Garantisce velocità di rotazione uniforme in corrispondenza con i periodi di funzionamento dei settori, per una distribuzione uniforme dell'acqua nell'intera area di copertura durante ogni ciclo di irrigazione.

Vite di regolazione della gittata: consente la messa a punto

In combinazione con il dimensionamento dell'ugello principale e la regolazione della traiettoria, la vite di regolazione della gittata può ridurre in modo efficace la gittata dell'irrigatore fino a 9,1 m.

Caratteristiche

Caratteristiche

Regolazione con doppia traiettoria sull'ugello principale: 25° o 15°

Velocità costante di rotazione a pieno cerchio

La vite di regolazione della gittata permette di ridurre la gittata dell'irrigatore fino a 9,1 m

Specifiche tecniche

Attacco alla rete:

- INF34: 1" (25 mm) ACME
- INF34: 1,5" (40 mm) ACME

Gittata:

- INF34: 15,9–27,8 m
- INF34: 15,9–30,2 m

Campo di portata:

- INF34: 49,2–177,5 L/min
- IINF34: 50,0–233,9 L/min

Tassi di precipitazione:

- INF34: Minimo: 8,4 mm/ora
 - Massimo: 13,9 mm/ora
 - INF34: Minimo: 8,4 mm/ora
 - Massimo: 15,5 mm/ora
- Valvola pilota: selezionabile a 3,5, 4,5, 5,5 e 6,9 bar

Campo di pressioni raccomandato:

- 4,5–6,9 bar
- Massimo: 10,3 bar
- Minimo: 2,8 bar

Configurazione

- Solenoide standard
- Solenoide Spike-Guard
- Solenoide Spike-Guard nichelato
- Solenoide bistabile c.c. (DCLS)
- Modulo GDC integrato con DCLS Traiettoria: 25° o 15°

Dimensioni

Diametro della copertura e comparto SMART ACCESS:

- INF34: 19 cm
- INF34: 19 cm

Altezza a riposo:

- INF34: 25 cm
- INF34: 29 cm

Peso:

- INF34: 1,91 kg

- INF34: 2,28 kg

Escursione della torretta all'ugello: 8,25 cm

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.