

Tubo Ala Gocciolante Autocompensante Diametro 16 Passo 30 Cm Nera (100 Mt)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

45,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Tubo ala gocciolante autocompensante nera rigida da 16 passo 30 centimetri in rotolo da 100 metri.

La gocciolante autocompensante realizzata con un tubo di polietilene con gocciolatore incorporato in fase di estrusione, che offre caratteristiche di autocompensazione molto elevate.

La caratteristica del gocciolatore autocompensante la rendono un prodotto ideale per installazioni in aree con grandi dislivelli del terreno, dove sono richieste lunghezze delle linee molto elevate e portate costanti in ogni porzione dell'impianto e alta precisione di erogazione tipica delle colture pregiate.

Il sistema qualità aziendale SIPLAST, certificato ISO 9001, garantisce l'elevato standard qualitativo dei prodotti.

- Il sistema di autocompensazione del gocciolatore è garantito da una membrana in silicone che al variare della pressione d'esercizio assicura una portata costante.
- Il labirinto a flusso turbolento (autopulente) evita la formazione di sedimentazioni all'interno del labirinto;
- Il gocciolatore provvisto di un filtro in ingresso riduce notevolmente il rischio di occlusione derivante dall'uso di acque di scarsa qualità;
- I fori d'uscita del gocciolatore permettono una veloce e facile installazione senza la necessità di verificare la posizione del punto di emissione e assicurano lo svuotamento delle tubazioni a fine ciclo irriguo.
- perfetti dosaggi dei fertilizzanti in qualsiasi porzione dell'impianto;
- massima precisione nella distribuzione dell'acqua in qualsiasi situazione topografica;
- di realizzare lunghezze delle linee superiori a 800 metri;
- di utilizzare pressioni di esercizio che vanno da 0,5 a 4,0 bar.

[Scheda tecnica](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.