

Tubo Ala Gocciolante diametro 16 passo 33 cm (100 mt)

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

35,00 €

[Ask a question about this product](#)

Descrizione

Tubo ala gocciolante rigida da 16 passo 33 centimetri in rotolo da 100 metri.

Il tubo ala gocciolante rigido è costituito da un tubo di polietilene con gocciolatore incorporato, è realizzato con un processo di coestrusione, secondo gli standard della qualità certificata ISO 9001.

Offre ottime caratteristiche di resistenza agli stress termici e meccanici mantenendo inalterate le prestazioni.

La grande innovazione è rappresentata dal gocciolatore che regola il flusso di erogazione. La tecnologia applicata nella progettazione e in produzione ha consentito di ottenere un gocciolatore con caratteristiche idrauliche eccellenti, che permette di realizzare notevoli lunghezze delle linee, con elevate prestazioni in termini di uniformità di emissione.

Caratteristiche tecnologiche

Il gocciolatore di soli 32 mm comporta minime perdite di carico consentendo di ottenere elevate lunghezze d'€™ala;

Il gocciolatore provvisto di filtro in ingresso riduce la possibilità di occlusione con acqua di bassa qualità;

Il labirinto del gocciolatore a flusso turbolento, appositamente studiato per garantire lâ€™™uniformità di emissione, assicura minime variazioni di portata al variare della pressione di esercizio;

I fori d'€™uscita del gocciolatore permettono una veloce e facile installazione senza la necessità di verificare la posizione del punto di emissione e assicurano lo svuotamento delle tubazioni a fine ciclo irriguo.

Campo di applicazione

Utilizzata con successo:

- in colture di ortaggi e fiori;
- in serra ed in campo aperto;
- sui terreni pianeggianti o con pendenze contenute;
- in impianti meccanizzati.

[Scheda tecnica](#)

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.